

Partnerimme:


Euroopan
Johtava
merkinantolaitteiden
valmistaja

EvoSIGNAL Valintaopas.

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D - 78604 Rietheim - Weilheim
Phone +49 74 24 95 57-0
Fax +49 74 24 95 57-44
www.werma.com
info@werma.com

Our sales partner:



Lapp Automaatio Oy
Martinkyläntie 52
01720 VANTAA
FINLAND

Tekninen myynti 020 764 6410
Avoimet tilaukset 020 764 6420


lappautomaatio.fi



Löydä sopiva tuote
EvoSIGNAL-sarjasta

EvoSIGNAL tarjoaa täydellisen
merkinantojärjestelmän
pelkistetyllä valikoimalla.
Kerrassaan nerokas!

EvoSIGNAL MINI



KÄYTTÖKOHDE

Asennettavaksi kohteisiin, joissa on rajoitettu tilankäyttö; sisätiloihin sekä ulkokäyttöön.

VALOTOIMINNOT

TwinLIGHT*, TwinFLASH*

TYYPILLINEN APLIKAATIO

Pienille koneille ja laitteille sekä yleisiin tiloihin.

12 V AC/DC		24 V AC/DC		115/230 V AC	
TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
260 110 74	260 120 74	260 110 75	260 120 75	260 110 60	260 120 60
260 210 74	260 220 74	260 210 75	260 220 75	260 210 60	260 220 60
260 310 74	260 320 74	260 310 75	260 320 75	260 310 60	260 320 60
260 410 74	260 420 74	260 410 75	260 420 75	260 410 60	260 420 60
260 510 74	260 520 74	260 510 75	260 520 75	260 510 60	260 520 60
		TriCOLOUR			
		260 430 75			

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

12 V AC/DC		24 V AC/DC		115/230 V AC	
TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
460 110 74	460 120 74	460 110 75	460 120 75	460 110 60	460 120 60
460 210 74	460 220 74	460 210 75	460 220 75	460 210 60	460 220 60
460 310 74	460 320 74	460 310 75	460 320 75	460 310 60	460 320 60
460 410 74	460 420 74	460 410 75	460 420 75	460 410 60	460 420 60
460 510 74	460 520 74	460 510 75	460 520 75	460 510 60	460 520 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

12 V AC/DC	24 V AC/DC	115/230 V AC
Tuotenro 160 700 74	Tuotenro 160 700 75	Tuotenro 160 700 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Pinta-asennus Tuotenro 260 700 01	Reikäasennus M 22 Tuotenro 260 700 03	Reikäasennus PG 29 Tuotenro 260 700 04	Putkiasennus Tuotenro 260 700 05	Seinäasennus kaapeliivisteellä Tuotenro 260 700 06	Seinäkiinnike Tuotenro 260 700 07
--------------------------------------	--	---	-------------------------------------	---	--------------------------------------

EvoSIGNAL MIDI



KÄYTTÖKOHDE

Sopii kohtalaisten etäisyyksien ratkaisuihin; sisä- ja ulkokäyttöön.

VALOTOIMINNOT

TwinLIGHT*, TwinFLASH*, Pyörivä valo

TYYPILLINEN APLIKAATIO

Kiinteistöissä, ovi- ja porttisovelluksissa, tuotantotiloissa, koneissa ja laitteissa.

12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä	TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
261 110 70	261 120 70	261 140 70	261 110 60	261 120 60	261 140 60
261 210 70	261 220 70	261 240 70	261 210 60	261 220 60	261 240 60
261 310 70	261 320 70	261 340 70	261 310 60	261 320 60	261 340 60
261 410 70	261 420 70	261 440 70	261 410 60	261 420 60	261 440 60
261 510 70	261 520 70	261 540 70	261 510 60	261 520 60	261 540 60
TriCOLOUR			TriCOLOUR		
261 430 70			261 430 60		

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

12/24 V AC/DC		115/230 V AC	
TwinLIGHT	TwinFLASH	TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
461 110 70	461 120 70	461 110 60	461 120 60
461 210 70	461 220 70	461 210 60	461 220 60
461 310 70	461 320 70	461 310 60	461 320 60
461 410 70	461 420 70	461 410 60	461 420 60
461 510 70	461 520 70	461 510 60	461 520 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

12/24 V AC/DC	115/230 V AC
Tuotenro 161 700 70	Tuotenro 161 700 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Pinta-asennus Tuotenro 261 700 01	Pinta-asennus kaapeliivisteellä Tuotenro 261 700 02	Putkiasennus Tuotenro 261 700 05	Seinäasennus kaapeliivisteellä Tuotenro 261 700 06	Seinäkiinnike Tuotenro 261 700 07	Seinäasennus torvella Tuotenro 261 700 03
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---	--------------------------------------	--

EvoSIGNAL MAXI



KÄYTTÖKOHDE

Isompien alueiden merkinantolaiteratkaistu; sisä- ja ulkokäyttöön.

VALOTOIMINNOT

TwinLIGHT*, TwinFLASH*, Pyörivä valo

TYYPILLINEN APLIKAATIO

Tuotantotiloissa, ovi- ja porttisovelluksissa, koneissa ja laitteissa sekä tehtaiden hälytysjärjestelmissä.

12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä	TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
262 110 70	262 120 70	262 140 70	262 110 60	262 120 60	262 140 60
262 210 70	262 220 70	262 240 70	262 210 60	262 220 60	262 240 60
262 310 70	262 320 70	262 340 70	262 310 60	262 320 60	262 340 60
262 410 70	262 420 70	262 440 70	262 410 60	262 420 60	262 440 60
262 510 70	262 520 70	262 540 70	262 510 60	262 520 60	262 540 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Pinta-asennus Tuotenro 262 700 01	Pinta-asennus, kaapeliäpivientti sivulla Tuotenro 262 700 02	Seinäasennus kaapeliivisteellä Tuotenro 262 700 06	Seinäasennus kaapeliäpiviennillä Tuotenro 262 700 07
--------------------------------------	---	---	---

VÄRIT



VALOTOIMINNOT

*TwinLIGHT ja TwinFLASH – kaksi valotoimintoa samassa elementissä. Toiminnot muunneltavissa.

TwinLIGHT: Jatkuva ja vilkkuva valo
TwinFLASH: Välähdys ja EVS-efekti

Kaikki valotoiminnot ja tuotevaihtoehdot osoitteessa: www.werma.com.